

DEWALT

XR FLEX
VOLT



DEWALT

młotowiertarki

młoty

opalarki

pilarki

szlifierki

wiertarki



1 WIERTARKA BEZ UDARU

• CORDED DRILL • ДРЕЛЬ БЕЗ УДАРА



- Wysoka precyzja wiercenia • Dopracowana ergonomia • Niska masa

Kod	DWD112S
moc	701 W
uchwyt wiertarski, szybkoobrotowy	10 mm
liczba biegów	1
prędkość obrotowa	0-2500 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	nie dotyczy
maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Ilości pakowe	5

3 WIERTARKA UDAROWA

• HAMMER DRILL • ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Przekładnia 2-biegowa • Zwiększony moment obrotowy na 1 biegu • Mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego • Ulepszone łożyskowanie przekładni zwiększa trwałość elektronarzędzia • Wyposażenie: uchwyt szybkoobrotowy, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości wiercenia, kufer transportowy

Kod	D21805KS
moc	770 W
uchwyt wiertarski, szybkoobrotowy	13 mm
liczba biegów	2
prędkość obrotowa	0-1100/0-2700 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	35 mm
Ilości pakowe	1

5 MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS

• PNEUMATIC HAMMER DRILL • СТАНОК-МОЛОТ СВЕРИЛЬНЫЙ



- Wzmocniony mechanizm udarowy • Wiercenie udarowe • Wiercenie bez udaru • Podkuwanie
- Wyposażenie: rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy
- Szybki wymienny uchwyt

Kod	D25144K
moc	900 W
uchwyt	SDS-plus
prędkość obrotowa	0-1450 /min.
energia udaru	3.0 J
częstotliwość udaru	0-5350 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Ilości pakowe	1

2 WIERTARKA UDAROWA

• HAMMER DRILL • ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Mała masa • Zwarta budowa • Doskonały stosunek mocy do wymiarów urządzenia
- Wyposażenie: kluczyk do uchwytu, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości wiercenia

Kod	DWD024
moc	701 W
uchwyt wiertarski, kluczykowy	13 mm
liczba biegów	1
prędkość obrotowa	0-2800 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Ilości pakowe	5

4 MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS

• PNEUMATIC HAMMER DRILL • СТАНОК-МОЛОТ СВЕРИЛЬНЫЙ



- Wzmocniony mechanizm udarowy • Wiercenie udarowe • Wiercenie bez udaru • Podkuwanie
- Wyposażenie: rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy

Kod	D25133K
moc	800 W
uchwyt	SDS-plus
prędkość obrotowa	0-1500 /min.
energia udaru	2.6 J
częstotliwość udaru	0-5500 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Ilości pakowe	1

6 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-Max

• COMBINATION HAMMER • ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



- Możliwość wiercenia koronami do 100 mm średnicy • Łańcuchowe przeniesienie napędu • System tłumienia wibracji AVC
- Wyposażenie: wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść boczna, kufer transportowy
- Funkcja klucza

Kod	D25601K
moc	1250 W
uchwyt	SDS-max
prędkość obrotowa	210 - 415 /min.
energia udaru	8 J
częstotliwość udaru	1430 - 2840 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	45 mm
masa	6.8 kg
Ilości pakowe	1



1 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-Max

• COMBINATION HAMMER - ПЕРФОРАТОР SDS-MAX



- Możliwość wiercenia koronami do 150 mm średnicy
- System tłumienia wibracji AVC
- Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową oraz energią uderzenia
- Sprzęgło momentu obrotowego
- Wyposażenie: wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść boczna, kufer transportowy

Kod	D25762K
moc	1500 W
uchwyt	SDS-max
prędkość obrotowa	125 - 250 /min.
energia uderzenia	15,5 J
częstotliwość uderzenia	1150 - 2300 /min.
maks. średnica wiercenia w betonie	52 mm
masa	9,9 kg
Ilości pakowe	1

2 MŁOT WYBURZENIOWY SDS-Max

• PNEUMATIC HAMMER DRILL - СТАНОК-МОЛОТ СВЕРЛИЛЬНЫЙ



- Obudowa ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą wytrzymałość i niewielką masę
- Mocny mechanizm udarowy zapewnia największą wytrzymałość pośród urządzeń
- System tłumienia drgań (AVC)
- Rękojeść boczna ustawiana jest w wielu pozycjach dookoła korpusu
- Szybka zmiana pozycji dłuta w 12 pozycjach ustawień kątowych
- Wyposażenie: kufer transportowy, dłuto szpicak, wielopozycyjna rękojeść boczna

Kod	D25902K
moc	1550 W
uchwyt	SDS-max
energia uderzenia	19 J
częstotliwość uderzenia	1050-2100 /min.
masa	10,9 kg
Ilości pakowe	1

3 WIERTARKO-WKRĘTARKA

• CORDLESS DRILL - АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ



- 2-biegowa przekładnia
- Kompaktowe wymiary i wysoki moment obrotowy
- Wyposażenie: ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion XR, kufer transportowy

Kod	DCD780M2
napięcie akumulatora	18 V
typ akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	1,5 Ah/4,0 Ah
uchwyt wiertarski, jednotulejowy	13 mm
biegi	2
prędkość obrotowa	0-600/0-2000/min.
maks. moment obrotowy	35 Nm
maks. średnica wiercenia w murze	nie dotyczy
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Ilości pakowe	1



4 WIERTARKO-WKRĘTARKA

• CORDLESS DRILL - АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ



- Silnik bezszczotkowy
- 2-biegowa przekładnia
- Kompaktowe wymiary i wysoki moment obrotowy
- 2 akumulatory Li-Ion
- Kufer transportowy

Kod	DCD791D2 DCD791P2
napięcie akumulatora	18 V
typ akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	2,0 Ah
uchwyt wiertarski, jednotulejowy	13 mm
biegi	2
prędkość obrotowa	0-550/0-2000/min.
maks. moment obrotowy	27 Nm
maks. średnica wiercenia w murze	nie dotyczy
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Ilości pakowe	1

5 WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM

• CORDLESS DRILL - АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ



- Funkcja wiercenia udarowego
- Silnik bezszczotkowy
- 2-biegowa przekładnia
- Kompaktowe wymiary i wysoki moment obrotowy
- 2 akumulatory Li-Ion
- Kufer transportowy

Kod	DCD796D2 DCD796P2
napięcie akumulatora	18 V
typ akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	2,0 Ah
uchwyt wiertarski, jednotulejowy	13 mm
biegi	2
prędkość obrotowa	0-550/0-2000/min.
maks. moment obrotowy	27 Nm
maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Ilości pakowe	1

6 WIERTARKO-WKRĘTARKA

• CORDLESS DRILL - АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ



- Funkcja wiercenia udarowego
- Silnik bezszczotkowy
- 3-biegowa przekładnia
- Wysoki moment obrotowy
- 2 akumulatory Li-Ion
- Kufer transportowy

Kod	DCD991P2 DCD996P2
napięcie akumulatora	18 V
typ akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	5,0 Ah
uchwyt wiertarski, jednotulejowy	13 mm
biegi	3
prędkość obrotowa	0-450/min. 0-2000/min.
maks. moment obrotowy	66 Nm
maks. średnica wiercenia w murze*	16 mm
maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
maks. średnica wiercenia w drewnie	50 mm
Ilości pakowe	1

1 WKREŃTARKA DO PŁYT G-K

• DRYWALL DRIVER • ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- Dedykowana do mocowania płyt G-K
- Doskonała ergonomia i niska waga elektronarzędzia
- Wyposażenie: końcówka z regulacją głębokości wkręcania, zapinka do mocowania przy pasie roboczym, kufer transportowy

Kod	DW274K
moc	540 W
uchwyt	hex 6.35"
biegi	1
prędkość obrotowa	0-4000/min.
maks. moment obrotowy	10 Nm
maks. średnica wkręta	4.8 mm
Ilości pakowe	1

2 SZLIFIERKA KĄTOWA

• ANGLE GRINDER • УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Płynny rozruch
- Zabezpieczenie zaniku napięcia
- System wyrzucania pyłu
- Beznarzędziowo regulowana osłona tarczy
- Wyposażenie: beznarzędziowa osłona tarczy, klucz, kołnierze mocujące tarczę, kufer

Kod	DWE4237K
moc	1400W
średnica tarczy	125 mm
prędkość obrotowa	11500 /min.
gwint wrzeciona	M14
Ilości pakowe	4

3 WYRZYNARKA

• JIG SAW • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК



- System szybkiej wymiany brzeszczotów
- Funkcja pracy wahadłowej
- Regulacja prędkości pracy
- Wyposażenie: nakładka na stopę chroniąca materiał przed zarysowaniem, adapter do odsysania pyłu, kufer transportowy

Kod	DW341K
moc	550W
liczba suwów	0-3100/min.
max. głębokość cięcia drewno / aluminium / stal	85/20/10 mm
Ilości pakowe	1

4 WYRZYNARKA

• JIG SAW • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК



- System szybkiej wymiany brzeszczotów
- Funkcja pracy wahadłowej
- Regulacja prędkości pracy
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wyposażenie: zestaw brzeszczotów, nakładka na stopę chroniąca materiał przed zarysowaniem, adapter do odsysania pyłu, kufer transportowy

Kod	DW331K
moc	701 W
liczba suwów	0-3100 /min.
max. głębokość cięcia drewno / aluminium / stal	130/30/12 mm
Ilości pakowe	1

5 PILARKA TARCZOWA

• CIRCULAR SAW • ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА



- Przekładnia i wrzeciono zamocowane w obudowie aluminiowej
- Wyposażenie: piła tarczowa o 24 zębach, prowadnica równoległa, klucz montażowy

Kod	DWE550
moc	1200 W
średnica piły tarczowej	165 mm
średnica obwodu piły	20 mm
prędkość obrotowa	5500 /min.
max. głębokość cięcia	55 mm
Ilości pakowe	2

6 PILARKA UKOSOWA

• MITRE SAW • ПИЛА УСОВОЧНО-ТОРЦОВОЧНАЯ



- Regulacja obrotów
- Prowadnice zwiększające zakres cięcia
- Duża prędkość skrawania zapewnia wysoką jakość cięcia
- Podstawa i stół wykonane z wysokiej jakości odlewu aluminiowego
- Wyposażenie: piła tarczowa 60 zębów, klucz montażowy, worek na pył

Kod	DWS780
moc	1675 W
średnica piły tarczowej	305 mm
średnica obwodu piły	30 mm
prędkość obrotowa	1900-3800 [/min.]
max. przekrój przycinanego materiału	303 x 110 mm
Ilości pakowe	1

7 OPALARKA

• HOT AIR GUN • ПИСТОЛЕТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА



- Dwie prędkości wydmuchu umożliwiają dostosowanie elektronarzędzia do warunków pracy
- Wyposażenie: dysza stożkowa, dysza typu „rybi ogon”

Kod	D26411
moc	1800 W
temperatura pracy	50-400/50-600 °C
przepływ powietrza	250/450 l/min.
Ilości pakowe	1

8 OPALARKA

• HOT AIR GUN • ПИСТОЛЕТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА



- Wyświetlacz LCD z pamięcią ustawień
- Elektronarzędzie przystosowane do pracy w trybie ciągłym
- Wyposażenie: dysza stożkowa, dysza typu „rybi ogon”, stalowy skrobak do farb

Kod	D26414
moc	2000 W
temperatura pracy	50-600 °C
przepływ powietrza	650 l/min.
Ilości pakowe	8

9 PILARKA ALLIGATOR

• ALLIGATOR SAW • ПИЛА „АЛЛИГАТОР”



- Zestaw brzeszczotów do bloczków betonu komórkowego (Gazobeton) i płyt gipsowo-kartonowych
- Zapewnia optymalne parametry cięcia
- Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nowej konstrukcji nie powodują przesuwania się materiału podczas cięcia
- Szczelna obudowa przekładni chroni przed pyłem i zwiększa żywotność narzędzia
- Aluminiowa obudowa zapewnia niewielką masę oraz dużą trwałość
- Szybki i łatwy system wymiany brzeszczotów ogranicza czas przestojów

Kod	DWE397 DWE398 DWE399
moc	1700 W
masa	5,5 kg
częstość suwów bez obciążenia	3000/min.
długość ostrza	430 mm
długość skoku	40 mm
Ilości pakowe	1

